

## MAGNUM

Ekonomični veliki crijep

- Visoki stupanj ekonomičnosti zahvaljujući mega formatu
- Kombinacija veličine i kvalitete bez kompromisa uz vrhunsku tehnologiju
- Besprijekorno prekrivanje i optimalni protok zraka
- Tri stabilna ovjesna nosa osiguravaju sigurno držanje i pouzdano stražnje prozračivanje krovnih letvi
- Preklapanje, odvodnja vode i izuzetan stupanj ekonomičnosti čine MAGNUM izvanrednim crijepom koji je pogodan i za vrlo ravne i vrlo strme krovove
- Čak i pri jakim vjetrovima, tehnologija labirinta sprječava prodiranje oborinskih voda, s pet posebno oblikovanih i izrazito izraženih bočnih rebara



**TEHNIČKI PODACI**

Dimenzije(cca.)	357 x 495 mm (milimetar )
Min.pokrovna širina(cca.)	295 mm (milimetar )
Srednja pokrovna širina(cca.)	296 mm (milimetar )
Maks.pokrovna širina(cca.)	297 mm (milimetar )
Min.letvanje(cca.)	390 mm (milimetar )
Letvanje preporučeno(cca.)	400 mm (milimetar )
Maks. letvanje(cca.)	411 mm (milimetar )
min. utrošak crijepa (cca.)	8.2 kom/m <sup>2</sup> (komada po metru kvadratnom)
Utrošak crijepa prosječno(cca.)	8.5 kom/m <sup>2</sup> (komada po metru kvadratnom)
Maks.utrošak crijepa	8.7 kom/m <sup>2</sup> (komada po metru kvadratnom)
Masa po komadu(cca.)	4.9 kg/kom (kilograma po komadu)
Masa po m <sup>2</sup> (cca.)	41.7 kg/m <sup>2</sup> (kilogram po metru kvadratnom )
Masa palete(cca.)	848 kg (kilogram)
BETON I VLAKNO CEMENT	4 kom (komad )
Komada na paleti	168 komad



## LAF-/FLA VRIJEDNOSTI

LAF-/FLA VRIJEDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 30X50 LETVE												
DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
LAF	110	110	110	100	100	100	90	90	90	90	90	
FLA	100	95	90	80	70	60	50	40	30	20	10	

LAF-/FLA VRIJEDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 40X60 LETVE												
DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
LAF	110	110	110	95	95	95	85	80	75	75	75	
FLA	110	105	100	90	80	70	60	50	40	30	20	

LAF-/FLA VRIJEDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 50X50 LETVE												
DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
LAF	105	105	105	90	90	85	75	70	65	65	60	
FLA	120	115	110	100	90	85	75	65	60	50	50	

