

MAGNUM

Ekonomični veliki crijep

- Visoki stupanj ekonomičnosti zahvaljujući mega formatu
- Kombinacija veličine i kvalitete bez kompromisa uz vrhunsku tehnologiju
- Besprijekorno prekrivanje i optimalni protok zraka
- Tri stabilna ovjesna nosa osiguravaju sigurno držanje i pouzdano stražnje prozračivanje krovnih letvi
- Preklapanje, odvodnja vode i izuzetan stupanj ekonomičnosti čine MAGNUM izvanrednim crijepom koji je pogodan i za vrlo ravne i vrlo strme krovove
- Čak i pri jakim vjetrovima, tehnologija labirinta sprječava prodiranje oborinskih voda, s pet posebno oblikovanih i izrazito izraženih bočnih rebara



TEHNIČKI PODACI

Dimenzije(cca.)	357 x 495 mm (milimetar)
Min.pokrovna širina(cca.)	295 mm (milimetar)
Srednja pokrovna širina(cca.)	296 mm (milimetar)
Maks.pokrovna širina(cca.)	297 mm (milimetar)
Min.letvanje(cca.)	390 mm (milimetar)
Letvanje preporučeno(cca.)	400 mm (milimetar)
Maks. letvanje(cca.)	411 mm (milimetar)
min. utrošak crijepa (cca.)	8.2 kom/m ² (komada po metru kvadratnom)
Utrošak crijepa prosječno(cca.)	8.5 kom/m ² (komada po metru kvadratnom)
Maks.utrošak crijepa	8.7 kom/m ² (komada po metru kvadratnom)
Masa po komadu(cca.)	4.9 kg/kom (kilograma po komadu)
Masa po m ² (cca.)	41.7 kg/m ² (kilogram po metru kvadratnom)
Masa palete(cca.)	848 kg (kilogram)
BETON I VLAKNO CEMENT	4 kom (komad)
Komada na paleti	168 komad



LAF-/FLA VRIJEDNOSTI

LAF-/FLA VRIJEDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 30X50 LETVE												
DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
LAF	110	110	110	100	100	100	90	90	90	90	90	
FLA	100	95	90	80	70	60	50	40	30	20	10	

LAF-/FLA VRIJEDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 40X60 LETVE												
DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
LAF	110	110	110	95	95	95	85	80	75	75	75	
FLA	110	105	100	90	80	70	60	50	40	30	20	

LAF-/FLA VRIJEDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 50X50 LETVE												
DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
LAF	105	105	105	90	90	85	75	70	65	65	60	
FLA	120	115	110	100	90	85	75	65	60	50	50	

