

CANTUS

Sofisticiran i u cijelosti obojen

- Ujednačeni crijep s kontinuiranom ljepotom boje zahvaljujući najfinijim sirovinama „KERALIS” i pažljivoj obradi. Na odrezanim rubovima ili kod oštećenja nisu potrebni dodatni radovi.
- Izuzetna fleksibilnost i pojednostavljeno polaganje zahvaljujući velikom području pomicanja od 38 mm
- Usavršena tehnologija izrade žljebova osigurava optimalno provođenje vode i nudi optimalnije odvođenje kišnice
- Najviši stupanj kvalitete zajamčen je najboljim sirovinama i modernim postupkom pečenja bez kontakta u ravnoj kaseti za pečenje te neprekidnom optimizacijom postupaka proizvodnje



TEHNIČKI PODACI

| | |
|---------------------------------|--|
| Dimenzije(cca.) | 265 x 450 mm (milimetar) |
| Min.pokrovna širina(cca.) | 222 mm (milimetar) |
| Srednja pokrovna širina(cca.) | 223 mm (milimetar) |
| Maks.pokrovna širina(cca.) | 224 mm (milimetar) |
| Min.letvanje(cca.) | 348 mm (milimetar) |
| Letvanje preporučeno(cca.) | 366 mm (milimetar) |
| Maks. letvanje(cca.) | 384 mm (milimetar) |
| min. utrošak crijeva (cca.) | 11.8 kom/m ² (komada po metru kvadratnom) |
| Utrošak crijeva prosječno(cca.) | 12.3 kom/m ² (komada po metru kvadratnom) |
| Maks.utrošak crijeva | 12.9 kom/m ² (komada po metru kvadratnom) |
| Masa po komadu(cca.) | 3.55 kg/kom (kilograma po komadu) |
| Masa po m ² (cca.) | 44.4 kg/m ² (kilogram po metru kvadratnom) |
| Masa palete(cca.) | 877 kg (kilogram) |
| BETON I VLAKNO CEMENT | 5 kom (komad) |
| Komada na paleti | 240 komad |



LAF-/FLA VRIJEDNOSTI

| LAF-/FLA VRIJEDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 30X50 LETVE | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Sljemenjak utrošak(cca.) | DN | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| | LAF | 60 | 55 | 55 | 50 | 40 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 | |
| | FLA | 110 | 105 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | |
| PP 2.6 kom/m (komada po metru) | LAF | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 35 | 30 | 20 |
| PP 2.6 kom/m (komada po metru) | FLA | 105 | 100 | 90 | 85 | 80 | 70 | 65 | 60 | 50 | 45 | 45 |

| LAF-/FLA VRIJEDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 40X60 LETVE | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Sljemenjak utrošak(cca.) | DN | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| | LAF | 60 | 55 | 55 | 45 | 35 | 30 | 25 | 10 | 5 | | |
| | FLA | 120 | 115 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | | |
| PP 2.6 kom/m (komada po metru) | LAF | 70 | 65 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 25 | 20 | 15 | 5 |
| PP 2.6 kom/m (komada po metru) | FLA | 115 | 110 | 100 | 95 | 90 | 80 | 75 | 70 | 60 | 55 | 55 |

