

HEIDELBERG

Klasik

- Tradicionalni, bezvremenski oblik za novogradnju i sanacije
- Dvostruki žljebovi za vodu nude dodatnu zaštitu od prodora kiše
- Zaobljeni rub podnožja za bolji odvod vode i smanjivanje prljanja rubova
- Stabilni potporni elementi na ovesnom nosu za smanjivanje nakupljanja vode na krovnoj letvi
- Naglašena rebra u podnožju smanjuju prodor snijega ili kiše nošene vjetrom
- Visoko postavljene bočne utore s fugom otvorenom ustranu osigurava bolji odvod vode, rasterećenje bočnog utora i bolju zaštitu od preuranjenog nastanka mahovine

TEHNIČKI PODACI

Dimenzije(cca.)	334 x 420 mm (milimetar)
Min.pokrovna širina(cca.)	300 mm (milimetar)
Srednja pokrovna širina(cca.)	300 mm (milimetar)
Maks.pokrovna širina(cca.)	300 mm (milimetar)
Min.letvanje(cca.)	310 mm (milimetar)
Letvanje preporučeno(cca.)	328 mm (milimetar)
Maks. letvanje(cca.)	345 mm (milimetar)
min. utrošak crijepa (cca.)	9.7 kom/m ² (komada po metru kvadratnom)
Utrošak crijepa prosječno(cca.)	10.2 kom/m ² (komada po metru kvadratnom)
Maks.utrošak crijepa	10.7 kom/m ² (komada po metru kvadratnom)
Masa po komadu(cca.)	4.5 kg/kom (kilograma po komadu)
Masa po m ² (cca.)	45.9 kg/m ² (kilogram po metru kvadratnom)
BETON I VLAKNO CEMENT	40 komad



