

## VERONA

Maditeranski

- Optimalno rasterećenje bočnog utora jedinstvenom geometrijom
- Dvostruki žljebovi za vodu nude dodatnu zaštitu od ulaza kiše
- Visoko postavljeni bočni utor s fugom otvorenom ustranu osigurava bolji odvod vode, rasterećenje bočnog utora i bolju zaštitu od preuranjenog nastanka mahovine
- Naglašena rebra u podnožju smanjuju prodor snijega ili kiše nošene vjetrom
- Nježni oblik za jedinstveni izgled

### TEHNIČKI PODACI

Dimenzije(cca.)	334 x 420 mm (milimetar )
Min.pokrovna širina(cca.)	300 mm (milimetar )
Srednja pokrovna širina(cca.)	300 mm (milimetar )
Maks.pokrovna širina(cca.)	300 mm (milimetar )
Min.letvanje(cca.)	310 mm (milimetar )
Letvanje preporučeno(cca.)	328 mm (milimetar )
Maks. letvanje(cca.)	345 mm (milimetar )
min. utrošak crijepa (cca.)	9.7 kom/m <sup>2</sup> (komada po metru kvadratnom)
Utrošak crijepa prosječno(cca.)	10.2 kom/m <sup>2</sup> (komada po metru kvadratnom)
Maks.utrošak crijepa	10.7 kom/m <sup>2</sup> (komada po metru kvadratnom)
Masa po komadu(cca.)	4.7 kg/kom (kilograma po komadu)
Masa po m <sup>2</sup> (cca.)	47.9 kg/m <sup>2</sup> (kilogram po metru kvadratnom )
BETON I VLAKNO CEMENT	40 komad



