

VERONA

Maditeranski

- Optimalno rasterećenje bočnog utora jedinstvenom geometrijom
- Dvostruki žljebovi za vodu nude dodatnu zaštitu od ulaza kiše
- Visoko postavljeni bočni utor s fugom otvorenom ustranu osigurava bolji odvod vode, rasterećenje bočnog utora i bolju zaštitu od preuranjenog nastanka mahovine
- Naglašena rebra u podnožju smanjuju prodor snijega ili kiše nošene vjetrom
- Nježni oblik za jedinstveni izgled

TEHNIČKI PODACI

Dimenzije(cca.)	334 x 420 mm (milimetar)
Min.pokrovna širina(cca.)	300 mm (milimetar)
Srednja pokrovna širina(cca.)	300 mm (milimetar)
Maks.pokrovna širina(cca.)	300 mm (milimetar)
Min.letvanje(cca.)	310 mm (milimetar)
Letvanje preporučeno(cca.)	328 mm (milimetar)
Maks. letvanje(cca.)	345 mm (milimetar)
min. utrošak crijepa (cca.)	9.7 kom/m ² (komada po metru kvadratnom)
Utrošak crijepa prosječno(cca.)	10.2 kom/m ² (komada po metru kvadratnom)
Maks.utrošak crijepa	10.7 kom/m ² (komada po metru kvadratnom)
Masa po komadu(cca.)	4.7 kg/kom (kilograma po komadu)
Masa po m ² (cca.)	47.9 kg/m ² (kilogram po metru kvadratnom)
BETON I VLAKNO CEMENT	40 komad



