

## MELODIE

Sjevernjačka jednostavnost

- S vodonepropusnom potkonstrukcijom pogodan i za ravne krovove s nagibom do 10°
- Izuzetna fleksibilnost i jednostavna ugradnja zahvaljujući velikom pomičnom području od 35 mm
- Olakšana manipulacija kod ugradnje zahvaljujući težini od samo 3,2 kg po komadu
- Usavršena tehnologija izrade žljebova osigurava učinkovitu odvodnju vode i nudi optimalniju zaštitu od prodora kiše.

### TEHNIČKI PODACI

Dimenzije(cca.)	255 x 440 mm (milimetar )
Min.pokrovna širina(cca.)	208 mm (milimetar )
Srednja pokrovna širina(cca.)	209 mm (milimetar )
Maks.pokrovna širina(cca.)	210 mm (milimetar )
Min.letvanje(cca.)	314 mm (milimetar )
Letvanje preporučeno(cca.)	330 mm (milimetar )
Maks. letvanje(cca.)	347 mm (milimetar )
min. utrošak crijepa (cca.)	13.7 kom/m <sup>2</sup> (komada po metru kvadratnom)
Utrošak crijepa prosječno(cca.)	14.5 kom/m <sup>2</sup> (komada po metru kvadratnom)
Maks.utrošak crijepa	15.3 kom/m <sup>2</sup> (komada po metru kvadratnom)
Masa po komadu(cca.)	3.3 kg/kom (kilograma po komadu)
Masa po m <sup>2</sup> (cca.)	47.9 kg/m <sup>2</sup> (kilogram po metru kvadratnom )
Masa palete(cca.)	819 kg (kilogram)
BETON I VLAKNO CEMENT	6 kom (komad )
Komada na paleti	240 komad



## LAF-/FLA VRIJEDNOSTI

LAF-/FLA VRIJEDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 30X50 LETVE												
Sljemenjak utrošak(cca.)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
	LAF	50	50	45	40	30	20	15	15	15	10	10
	FLA	115	115	105	100	95	90	80	75	75	70	70
PZ 2.5 kom/m (komada po metru)	LAF	65	65	65	60	60	60	50	50	45	40	40
PZ 2.5 kom/m (komada po metru)	FLA	110	110	105	100	90	85	80	70	65	60	50

LAF-/FLA VRIJEDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 40X60 LETVE												
Sljemenjak utrošak(cca.)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
	LAF	50	50	45	35	25	15	10	10	10		
	FLA	125	125	115	110	105	100	90	85	80		
PZ 2.5 kom/m (komada po metru)	LAF	65	65	65	55	55	55	45	40	30	25	25
PZ 2.5 kom/m (komada po metru)	FLA	120	120	115	110	100	95	90	80	75	70	60

LAF-/FLA VRIJEDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 50X50 LETVE												
Sljemenjak utrošak(cca.)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
	LAF	45	45	40	30	20	5	0				
	FLA	135	135	125	120	115	115	105				
PZ 2.5 kom/m (komada po metru)	LAF	60	60	60	50	50	45	35	30	20	15	10
PZ 2.5 kom/m (komada po metru)	FLA	130	130	125	120	110	110	105	95	95	90	90

