

MELODIE

Sjevernjačka jednostavnost

- S vodonepropusnom potkonstrukcijom pogodan i za ravne krovove s nagibom do 10°
- Izuzetna fleksibilnost i jednostavna ugradnja zahvaljujući velikom pomičnom području od 35 mm
- Olakšana manipulacija kod ugradnje zahvaljujući težini od samo 3,2 kg po komadu
- Usavršena tehnologija izrade žljebova osigurava učinkovitu odvodnju vode i nudi optimalniju zaštitu od prodora kiše.

TEHNIČKI PODACI

Dimenzije(cca.)	255 x 440 mm (milimetar)
Min.pokrovna širina(cca.)	208 mm (milimetar)
Srednja pokrovna širina(cca.)	209 mm (milimetar)
Maks.pokrovna širina(cca.)	210 mm (milimetar)
Min.letvanje(cca.)	314 mm (milimetar)
Letvanje preporučeno(cca.)	330 mm (milimetar)
Maks. letvanje(cca.)	347 mm (milimetar)
min. utrošak crijepa (cca.)	13.7 kom/m ² (komada po metru kvadratnom)
Utrošak crijepa prosječno(cca.)	14.5 kom/m ² (komada po metru kvadratnom)
Maks.utrošak crijepa	15.3 kom/m ² (komada po metru kvadratnom)
Masa po komadu(cca.)	3.3 kg/kom (kilograma po komadu)
Masa po m ² (cca.)	47.9 kg/m ² (kilogram po metru kvadratnom)
Masa palete(cca.)	819 kg (kilogram)
BETON I VLAKNO CEMENT	6 kom (komad)
Komada na paleti	240 komad



LAF-/FLA VRIJEDNOSTI

LAF-/FLA VRIJEDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 30X50 LETVE												
Sljemenjak utrošak(cca.)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
	LAF	50	50	45	40	30	20	15	15	15	10	10
	FLA	115	115	105	100	95	90	80	75	75	70	70
PZ 2.5 kom/m (komada po metru)	LAF	65	65	65	60	60	60	50	50	45	40	40
PZ 2.5 kom/m (komada po metru)	FLA	110	110	105	100	90	85	80	70	65	60	50

LAF-/FLA VRIJEDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 40X60 LETVE												
Sljemenjak utrošak(cca.)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
	LAF	50	50	45	35	25	15	10	10	10		
	FLA	125	125	115	110	105	100	90	85	80		
PZ 2.5 kom/m (komada po metru)	LAF	65	65	65	55	55	55	45	40	30	25	25
PZ 2.5 kom/m (komada po metru)	FLA	120	120	115	110	100	95	90	80	75	70	60

LAF-/FLA VRIJEDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 50X50 LETVE												
Sljemenjak utrošak(cca.)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
	LAF	45	45	40	30	20	5	0				
	FLA	135	135	125	120	115	115	105				
PZ 2.5 kom/m (komada po metru)	LAF	60	60	60	50	50	45	35	30	20	15	10
PZ 2.5 kom/m (komada po metru)	FLA	130	130	125	120	110	110	105	95	95	90	90

