

MZ3

Osvježeni klasik

- Naglašena bočna rebra sprječavaju prodor vode čak i kod jakih udara vjetra
- Područje pomicanja od 28 mm za optimalno prilagođavanje širini letvica
- Optimalno ponašanje pri strujanju i sigurno provođenje vode zahvaljujući tehnički optimalnom prekrivanju
- Izvrsne sirovine osiguravaju glatku površinu crijeva
- Dvostruka rebra u podnožju osiguravaju sigurno prijanjanje i smanjuju prodor snijega ili kiše nošene vjetrom
- Bolji provod vode zahvaljujući optimiziranim žljebovima na gornjem dijelu



TEHNIČKI PODACI

| | |
|---------------------------------|--|
| Dimenzije(cca.) | 268 x 442 mm (milimetar) |
| Min.pokrovna širina(cca.) | 216 mm (milimetar) |
| Srednja pokrovna širina(cca.) | 218 mm (milimetar) |
| Maks.pokrovna širina(cca.) | 220 mm (milimetar) |
| Min.letvanje(cca.) | 334 mm (milimetar) |
| Letvanje preporučeno(cca.) | 345 mm (milimetar) |
| Maks. letvanje(cca.) | 360 mm (milimetar) |
| min. utrošak crijepa (cca.) | 12.6 kom/m ² (komada po metru kvadratnom) |
| Utrošak crijepa prosječno(cca.) | 13.3 kom/m ² (komada po metru kvadratnom) |
| Maks.utrošak crijepa | 13.9 kom/m ² (komada po metru kvadratnom) |
| Masa po komadu(cca.) | 3.6 kg/kom (kilograma po komadu) |
| Masa po m ² (cca.) | 47.9 kg/m ² (kilogram po metru kvadratnom) |
| Masa palete(cca.) | 889 kg (kilogram) |
| BETON I VLAKNO CEMENT | 5 kom (komad) |
| Komada na paleti | 240 komad |



LAF-/FLA VRIJEDNOSTI

| LAF-/FLA VRIJEDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 30X50 LETVE | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| DN | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
| LAF | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 25 | 15 | 10 | |
| FLA | 125 | 120 | 115 | 105 | 100 | 95 | 95 | 90 | 90 | 85 | |

| LAF-/FLA VRIJEDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 40X60 LETVE | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| DN | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | |
| LAF | 65 | 60 | 55 | 45 | 40 | 35 | 30 | 15 | 5 | |
| FLA | 135 | 130 | 125 | 115 | 110 | 105 | 105 | 100 | 100 | |

| LAF-/FLA VRIJEDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 50X50 LETVE | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| DN | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | |
| LAF | 60 | 55 | 50 | 40 | 35 | 25 | 20 | 5 | |
| FLA | 145 | 140 | 135 | 125 | 120 | 120 | 120 | 115 | |

