

MZ3

Osvježeni klasik

- Naglašena bočna rebra sprječavaju prodor vode čak i kod jakih udara vjetra
- Područje pomicanja od 28 mm za optimalno prilagođavanje širini letvica
- Optimalno ponašanje pri strujanju i sigurno provođenje vode zahvaljujući tehnički optimalnom prekrivanju
- Izvrsne sirovine osiguravaju glatku površinu crijeva
- Dvostruka rebra u podnožju osiguravaju sigurno prianjanje i smanjuju prodor snijega ili kiše nošene vjetrom
- Bolji provod vode zahvaljujući optimiziranim žljebovima na gornjem dijelu



TEHNIČKI PODACI

Dimenzije(cca.)	268 x 442 mm (milimetar)
Min.pokrovna širina(cca.)	216 mm (milimetar)
Srednja pokrovna širina(cca.)	218 mm (milimetar)
Maks.pokrovna širina(cca.)	220 mm (milimetar)
Min.letvanje(cca.)	334 mm (milimetar)
Letvanje preporučeno(cca.)	345 mm (milimetar)
Maks. letvanje(cca.)	360 mm (milimetar)
min. utrošak crijepa (cca.)	12.6 kom/m ² (komada po metru kvadratnom)
Utrošak crijepa prosječno(cca.)	13.3 kom/m ² (komada po metru kvadratnom)
Maks.utrošak crijepa	13.9 kom/m ² (komada po metru kvadratnom)
Masa po komadu(cca.)	3.6 kg/kom (kilograma po komadu)
Masa po m ² (cca.)	47.9 kg/m ² (kilogram po metru kvadratnom)
Masa palete(cca.)	889 kg (kilogram)
BETON I VLAKNO CEMENT	5 kom (komad)
Komada na paleti	240 komad



LAF-/FLA VRIJEDNOSTI

LAF-/FLA VRIJEDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 30X50 LETVE											
DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	
LAF	65	60	55	50	45	40	35	25	15	10	
FLA	125	120	115	105	100	95	95	90	90	85	

LAF-/FLA VRIJEDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 40X60 LETVE										
DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	
LAF	65	60	55	45	40	35	30	15	5	
FLA	135	130	125	115	110	105	105	100	100	

LAF-/FLA VRIJEDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 50X50 LETVE									
DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	
LAF	60	55	50	40	35	25	20	5	
FLA	145	140	135	125	120	120	120	115	

