

## FUTURA

Besprijekorno u budućnost.

- Veliko pomično područje od 29 mm po crijepu.
- 15 zadivljujućih boja u četiri varijante baršunaste površinske obrade, sve od prvoklasnih materijala
- Besprijekorno pokrivanje i optimalni protok zraka zahvaljujući tehnički inovativnom dizajnu
- Također, pogodno za krovove nagiba nižeg od 7 °, s voodotpornom potkonstrukcijom
- Labirint tehnologija, s pet posebno oblikovanih izbočenih bočnih rebara, sprječava prodor kišnice, čak i pri najjačim olujama
- Ovakvo preklapanje, značajke zaštite protoka vode, a posebno dobra vrijednost, čine FUTURA izvanrednim crijepom, pogodnim za vrlo blage i vrlo strme krovove.



**TEHNIČKI PODACI**

Dimenzije(cca.)	300 x 482 mm (milimetar )
Min.pokrovna širina(cca.)	235 mm (milimetar )
Srednja pokrovna širina(cca.)	238 mm (milimetar )
Maks.pokrovna širina(cca.)	240 mm (milimetar )
Min.letvanje(cca.)	360 mm (milimetar )
Letvanje preporučeno(cca.)	374 mm (milimetar )
Maks. letvanje(cca.)	388 mm (milimetar )
min. utrošak crijeva (cca.)	10.8 kom/m <sup>2</sup> (komada po metru kvadratnom)
Utrošak crijeva prosječno(cca.)	11.3 kom/m <sup>2</sup> (komada po metru kvadratnom)
Maks.utrošak crijeva	11.9 kom/m <sup>2</sup> (komada po metru kvadratnom)
Masa po komadu(cca.)	3.8 kg/kom (kilograma po komadu)
Masa po m <sup>2</sup> (cca.)	42.9 kg/m <sup>2</sup> (kilogram po metru kvadratnom )
Masa palete(cca.)	937 kg (kilogram)
BETON I VLAKNO CEMENT	5 kom (komad )
Komada na paleti	240 komad



## LAF-/FLA VRIJEDNOSTI

LAF-/FLA VRIJEDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 30X50 LETVE												
	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PF 2.5 kom/m (komada po metru)	LAF	80	80	75	70	65	65	60	50	45	45	45
PF 2.5 kom/m (komada po metru)	FLA	100	95	90	80	70	60	55	55	50	50	40
	LAF	80	80	75	70	65	65	60	50	45	45	45
	FLA	100	95	90	80	70	60	55	55	50	50	40

LAF-/FLA VRIJEDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 40X60 LETVE												
	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PF 2.5 kom/m (komada po metru)	LAF	80	80	75	65	60	60	55	40	30	30	30
PF 2.5 kom/m (komada po metru)	FLA	110	105	100	90	80	70	65	65	60	60	50
	LAF	80	80	75	65	60	60	55	40	30	30	30
	FLA	110	105	100	90	80	70	65	65	60	60	50

LAF-/FLA VRIJEDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 50X50 LETVE												
	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PF 2.5 kom/m (komada po metru)	LAF	75	75	70	60	55	50	45	30	20	20	15
PF 2.5 kom/m (komada po metru)	FLA	120	115	110	100	90	85	80	80	80	80	80
	LAF	75	75	70	60	55	50	45	30	20	20	15
	FLA	120	115	110	100	90	85	80	80	80	80	80

