

KLASSIK ZAobljeni KROJ

TEHNIKI PODACI

Dimenzije(cca.)	180 x 380 x 14 mm (milimetar)
Maks.pokrovna širina(cca.)	180 mm (milimetar)
Min.letvanje(cca.)	145 mm (milimetar)
Letvanje preporučeno(cca.)	155 mm (milimetar)
Maks. letvanje(cca.)	165 mm (milimetar)
min. utrošak crijepa (cca.)	33.6 kom/m ² (komada po metru kvadratnom)
Utrošak crijepa prosječno(cca.)	36 kom/m ² (komada po metru kvadratnom)
Masa po komadu(cca.)	1.8 kg/kom (kilograma po komadu)
Masa po m ² (cca.)	64.8 kg/m ² (kilogram po metru kvadratnom)
Masa palete(cca.)	927 kg (kilogram)
BETON I VLAKNO CEMENT	8 kom (komad)
Komada na paleti	480 komad



LAF-/FLA VRIJEDNOSTI

LAF-/FLA VRIJEDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 30X50 LETVE										
	DN	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
BG 3.0 kom/m (komada po metru)	LAF	90	85	80	80	80	75	75	80	85
BMK 3.0 kom/m (komada po metru)	LAF			60	60	55	55	50	50	45
BMZ 2.7 kom/m (komada po metru)	LAF	90	85	80	75	75	75	75	80	80
BM 3.0 kom/m (komada po metru)	LAF	90	85	80	80	80	75	75	85	85
	LAF	90	85	80	75	75	75	75	80	

LAF-/FLA VRIJEDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 40X60 LETVE										
	DN	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
BG 3.0 kom/m (komada po metru)	LAF	85	80	75	75	75	65	60	65	70
BMK 3.0 kom/m (komada po metru)	LAF			55	55	50	45	35		
BMZ 2.7 kom/m (komada po metru)	LAF	85	80	75	70	70	65	60	65	65
BM 3.0 kom/m (komada po metru)	LAF	85	80	75	75	75	65	60	70	70
	LAF	85	80	75	70	70	65	60	65	

LAF-/FLA VRIJEDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 50X50 LETVE										
	DN	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
BG 3.0 kom/m (komada po metru)	LAF	80	75	70	65	65	55	50	55	55
BMK 3.0 kom/m (komada po metru)	LAF			50	45	40	35	25		
BMZ 2.7 kom/m (komada po metru)	LAF	80	75	70	60	60	55	50	55	50
BM 3.0 kom/m (komada po metru)	LAF	80	75	70	65	65	55	50	60	55
	LAF	80	75	70	60	60	55	50	55	

