

## KLASSIK ZAobljeni KROJ

### TEHNIKI PODACI

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Dimenzije(cca.)                 | 180 x 380 x 14 mm (milimetar )                         |
| Maks.pokrovna širina(cca.)      | 180 mm (milimetar )                                    |
| Min.letvanje(cca.)              | 145 mm (milimetar )                                    |
| Letvanje preporučeno(cca.)      | 155 mm (milimetar )                                    |
| Maks. letvanje(cca.)            | 165 mm (milimetar )                                    |
| min. utrošak crijepa (cca.)     | 33.6 kom/m <sup>2</sup> (komada po metru kvadratnom)   |
| Utrošak crijepa prosječno(cca.) | 36 kom/m <sup>2</sup> (komada po metru kvadratnom)     |
| Masa po komadu(cca.)            | 1.8 kg/kom (kilograma po komadu)                       |
| Masa po m <sup>2</sup> (cca.)   | 64.8 kg/m <sup>2</sup> (kilogram po metru kvadratnom ) |
| Masa palete(cca.)               | 927 kg (kilogram)                                      |
| BETON I VLAKNO CEMENT           | 8 kom (komad )   |
| Komada na paleti                | 480 komad  |



## LAF-/FLA VRIJEDNOSTI

| LAF-/FLA VRIJEDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 30X50 LETVE |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | DN  | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| BG 3.0 kom/m (komada po metru)                     | LAF | 90  | 85  | 80  | 80  | 80  | 75  | 75  | 80  | 85  |
| BMK 3.0 kom/m (komada po metru)                    | LAF |     |     | 60  | 60  | 55  | 55  | 50  | 50  | 45  |
| BMZ 2.7 kom/m (komada po metru)                    | LAF | 90  | 85  | 80  | 75  | 75  | 75  | 75  | 80  | 80  |
| BM 3.0 kom/m (komada po metru)                     | LAF | 90  | 85  | 80  | 80  | 80  | 75  | 75  | 85  | 85  |
|  | LAF | 90  | 85  | 80  | 75  | 75  | 75  | 75  | 80  |     |

| LAF-/FLA VRIJEDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 40X60 LETVE |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | DN  | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| BG 3.0 kom/m (komada po metru)                     | LAF | 85  | 80  | 75  | 75  | 75  | 65  | 60  | 65  | 70  |
| BMK 3.0 kom/m (komada po metru)                    | LAF |     |     | 55  | 55  | 50  | 45  | 35  |     |     |
| BMZ 2.7 kom/m (komada po metru)                    | LAF | 85  | 80  | 75  | 70  | 70  | 65  | 60  | 65  | 65  |
| BM 3.0 kom/m (komada po metru)                     | LAF | 85  | 80  | 75  | 75  | 75  | 65  | 60  | 70  | 70  |
|  | LAF | 85  | 80  | 75  | 70  | 70  | 65  | 60  | 65  |     |

| LAF-/FLA VRIJEDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 50X50 LETVE |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | DN  | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| BG 3.0 kom/m (komada po metru)                     | LAF | 80  | 75  | 70  | 65  | 65  | 55  | 50  | 55  | 55  |
| BMK 3.0 kom/m (komada po metru)                    | LAF |     |     | 50  | 45  | 40  | 35  | 25  |     |     |
| BMZ 2.7 kom/m (komada po metru)                    | LAF | 80  | 75  | 70  | 60  | 60  | 55  | 50  | 55  | 50  |
| BM 3.0 kom/m (komada po metru)                     | LAF | 80  | 75  | 70  | 65  | 65  | 55  | 50  | 60  | 55  |
|  | LAF | 80  | 75  | 70  | 60  | 60  | 55  | 50  | 55  |     |

