

SIMPLA

Izuzetna jednostavnost

- Odvođenje kišnice zahvaljujući dvostrukim gornjim i bočnim utorima
- Visoka ekonomičnost zahvaljujući velikom formatu
- Fleksibilnost i jednostavna ugradnja zahvaljujući velikom pomičnom području od 29 mm

TEHNIČKI PODACI

Dimenzije(cca.)	300 x 500 mm (milimetar)
Min.pokrovna širina(cca.)	260 mm (milimetar)
Srednja pokrovna širina(cca.)	261 mm (milimetar)
Maks.pokrovna širina(cca.)	263 mm (milimetar)
Min.letvanje(cca.)	338 mm (milimetar)
Letvanje preporučeno(cca.)	352 mm (milimetar)
Maks. letvanje(cca.)	366 mm (milimetar)
min. utrošak crijepa (cca.)	10.4 kom/m ² (komada po metru kvadratnom)
Utrošak crijepa prosječno(cca.)	10.9 kom/m ² (komada po metru kvadratnom)
Maks.utrošak crijepa	11.4 kom/m ² (komada po metru kvadratnom)
Masa po komadu(cca.)	4.8 kg/kom (kilograma po komadu)
Masa po m ² (cca.)	52.3 kg/m ² (kilogram po metru kvadratnom)
Masa palete(cca.)	947 kg (kilogram)
BETON I VLAKNO CEMENT	4 kom (komad)
Komada na paleti	192 komad



LAF-/FLA VRIJEDNOSTI

LAF-/FLA VRIJEDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 40X60 LETVE										
	DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
	LAF	130	120	100	90	70	70	65	30	25
	FLA	130	120	100	90	70	70	65	30	25

