

## SIMPLA

Izuzetna jednostavnost

- Odvođenje kišnice zahvaljujući dvostrukim gornjim i bočnim utorima
- Visoka ekonomičnost zahvaljujući velikom formatu
- Fleksibilnost i jednostavna ugradnja zahvaljujući velikom pomičnom području od 29 mm

### TEHNIČKI PODACI

Dimenzije(cca.)	300 x 500 mm (milimetar )
Min.pokrovna širina(cca.)	260 mm (milimetar )
Srednja pokrovna širina(cca.)	261 mm (milimetar )
Maks.pokrovna širina(cca.)	263 mm (milimetar )
Min.letvanje(cca.)	338 mm (milimetar )
Letvanje preporučeno(cca.)	352 mm (milimetar )
Maks. letvanje(cca.)	366 mm (milimetar )
min. utrošak crijeva (cca.)	10.4 kom/m <sup>2</sup> (komada po metru kvadratnom)
Utrošak crijeva prosječno(cca.)	10.9 kom/m <sup>2</sup> (komada po metru kvadratnom)
Maks.utrošak crijeva	11.4 kom/m <sup>2</sup> (komada po metru kvadratnom)
Masa po komadu(cca.)	4.8 kg/kom (kilograma po komadu)
Masa po m <sup>2</sup> (cca.)	52.3 kg/m <sup>2</sup> (kilogram po metru kvadratnom )
Masa palete(cca.)	947 kg (kilogram)
BETON I VLAKNO CEMENT	4 kom (komad )
Komada na paleti	192 komad



## LAF-/FLA VRIJEDNOSTI

Vrsta crijep	Kut nagiba	15°
LAF / FLA vrijednosti u mm za krovne limove 40x60 mm		
PS 2.5 db/m	FLA	75
PS 2.5 db/m	LAF	75

