

MIKADO

Sofisticirani glatki crijep

- Mogućnost pomaka od otprilike 29 mm integrirana u gornjem i donjem utorenom dijelu nudi kod svih projekata novogradnje i obnove iznimnu fleksibilnost i time pojednostavljuje pokrivanje krova
- Prvorazredne sirovine omogućuju visok stupanj homogenosti, malo skupljanje, a visok udio željezova oksida stvara prirodne, blistavo intenzivne boje
- Dva stabilna ovjesna nosa omogućuju sigurno držanje i pouzdano stražnje prozračivanje.
- Prema ZVDH-u kod sporednih zgrada pri prekrivanju s preklapanjem, mogu se postavljati uz vodonepropusnu potkonstrukciju na krovove s nagibom od 10°.



TEHNIČKI PODACI

Dimenzije(cca.)	275 x 446 mm (milimetar)
Min.pokrovna širina(cca.)	227 mm (milimetar)
Srednja pokrovna širina(cca.)	229 mm (milimetar)
Maks.pokrovna širina(cca.)	231 mm (milimetar)
Min.letvanje(cca.)	343 mm (milimetar)
Letvanje preporučeno(cca.)	357 mm (milimetar)
Maks. letvanje(cca.)	371 mm (milimetar)
min. utrošak crijeva (cca.)	11.7 kom/m ² (komada po metru kvadratnom)
Utrošak crijeva prosječno(cca.)	12.2 kom/m ² (komada po metru kvadratnom)
Maks.utrošak crijeva	12.8 kom/m ² (komada po metru kvadratnom)
Masa po komadu(cca.)	3.4 kg/kom (kilograma po komadu)
Masa po m ² (cca.)	39.8 kg/m ² (kilogram po metru kvadratnom)
Masa palete(cca.)	841 kg (kilogram)
BETON I VLAKNO CEMENT	5 kom (komad)
Komada na paleti	240 komad



LAF-/FLA VRIJEDNOSTI

LAF-/FLA VRIJEDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 30X50 LETVE										
DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	
LAF	70	70	65	60	55	50	45	40	30	
FLA	95	90	80	75	70	60	60	50	55	

LAF-/FLA VRIJEDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 40X60 LETVE										
DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	
LAF	70	70	65	55	50	45	40	30	15	
FLA	105	100	90	85	80	70	70	60	65	

LAF-/FLA VRIJEDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 50X50 LETVE										
DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	
LAF	65	65	60	50	45	35	30	20	5	
FLA	115	110	100	95	90	85	85	75	85	

