

RUSTICO

Dopadljiv rustikalani šarm

- Tradicionalni oblik
- Jednostavna i brza ugradnja zbog fleksibilnih dimenzija pokrivanja do 21 mm. Idealan za projekte obnove
- Dvostruki bočni utori omogućuju posebno dobar provod vode
- Rustikalni šarm zahvaljujući simetrično postavljenim koritima

TEHNIČKI PODACI

Dimenzije(cca.)	225 x 405 mm (milimetar)
Min.pokrovna širina(cca.)	198 mm (milimetar)
Srednja pokrovna širina(cca.)	200 mm (milimetar)
Maks.pokrovna širina(cca.)	202 mm (milimetar)
Min.letvanje(cca.)	328 mm (milimetar)
Letvanje preporučeno(cca.)	338 mm (milimetar)
Maks. letvanje(cca.)	348 mm (milimetar)
min. utrošak crijepa (cca.)	14.2 kom/m ² (komada po metru kvadratnom)
Utrošak crijepa prosječno(cca.)	14.7 kom/m ² (komada po metru kvadratnom)
Maks.utrošak crijepa	15.3 kom/m ² (komada po metru kvadratnom)
Masa po komadu(cca.)	3.1 kg/kom (kilograma po komadu)
Masa po m ² (cca.)	45.6 kg/m ² (kilogram po metru kvadratnom)
Masa palete(cca.)	769 kg (kilogram)
BETON I VLAKNO CEMENT	5 kom (komad)
Komada na paleti	240 komad



LAF-/FLA VRIJEDNOSTI

LAF-/FLA VRIJEDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 30X50 LETVE												
Sljemenjak utrošak(cca.)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PRU 2.5 kom/m (komada po metru)	LAF	80	75	75	70	65	60	55	50	50	45	45
PRU 2.5 kom/m (komada po metru)	FLA	100	95	85	80	75	65	60	55	45	40	35

LAF-/FLA VRIJEDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 40X60 LETVE												
Sljemenjak utrošak(cca.)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PRU 2.5 kom/m (komada po metru)	LAF	80	80	75	65	60	55	50	40	35	30	30
PRU 2.5 kom/m (komada po metru)	FLA	110	105	95	90	85	75	70	65	55	50	45

LAF-/FLA VRIJEDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 50X50 LETVE												
Sljemenjak utrošak(cca.)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PRU 2.5 kom/m (komada po metru)	LAF	75	75	70	60	55	45	40	30	25	20	20
PRU 2.5 kom/m (komada po metru)	FLA	115	110	105	100	95	90	85	80	75	70	65

